



## TECHNICKÝ LIST

# matná barva na dřevo na vodní bázi

### Popis

Matná barva na akrylátové bázi ve vodní disperzi pro použití v interiéru i exteriéru. Vysoce kvalitní ochrana a zkrášlení dřeva. Poskytuje dokonale rovný povrch. Má **dobré krytí** a snadno se nanáší. Je **omyvatelná, nežloutne a rychle schne**. Je prakticky bez zápachu.

### Povrch

Vysoce kvalitní ochrana a zkrášlení dřeva. Lze použít v interiéru i exteriéru. Vhodný na dveře, okna, sokly, okenice, ploty, ...

### Příprava

Nanášejte na čistý, suchý podklad bez prachu a mastnoty. Odstraňte nepřilnavé části.

Vyplněte praskliny, díry a nerovnosti ve dřevě. Předběžně ošetřete vodou ředitelným přípravkem ISOprim, zejména na holých a opravených místech.

- Špatně přilnavý nátěr obrousit. Při častém odlupování zcela odstraňte staré vrstvy. Poté odmastěte zředěným čpavkem (9 dílů vody a 1 díl čpavku), přebruste a oprašte. Naneste nátěr ISOprim na vodní bázi.
- Dobře přilnavé staré nátěry omyjte/odmastěte zředěným čpavkem (9 dílů vody a 1 díl čpavku). Obruste a oprašte matným lakem. Aplikujte ISOprim na vodní bázi.
- Mastné podklady: omyjte zředěným čpavkem (9 dílů vody a 1 díl čpavku). Aplikujte ISOprim na vodní bázi.
- Nové "krvácející" dřevo: odmastěte čpavkovou vodou (9 dílů vody a 1 díl čpavku), obrousit do matného povrchu a zbavit prachu. Naneste impregnaci ISOprim na vodní bázi.

### Dokončovací práce

Naneste 2 vrstvy matné barvy na dřevo na vodní bázi.

Po zaschnutí mezi jednotlivými vrstvami velmi lehce přebruste a oprašte.

Barvu nanášejte v tenkých vrstvách a nechte ji zaschnout. Příliš silné vrstvy zpomalují schnutí.

### Použití

Nepoužívejte při teplotě nižší než 8 °C.

Před použitím dobře promíchejte. Připraveno k použití.

Nanášejte štětcem, malířským válečkem:

V případě potřeby nařed'te až 5 % vody. 2<sup>nd</sup> nátěr: neředěný.

### Doba schnutí

Prachově suchý: po 1 až 2 hodinách.

Lze přetřít: po 8 hodinách



## TECHNICKÝ LIST

### matná barva na dřevo na vodní bázi

#### Čištění materiálu

Nářadí ihned po použití očistěte teplou vodou a mýdlem.

#### Účinnost (orientační)

10-15 m<sup>2</sup>/l na vrstvu v závislosti na povrchu.

#### Balení

0,5 l

#### Fyzikální vlastnosti

<u>Vzhled</u>	Matný
<u>Pojivo</u>	Akrylová disperze
<u>Pigment</u>	Rutilový oxid titaničitý, minerální plniva
<u>Rozpouštědlo</u>	Voda
<u>Hustota (kg/l)</u>	Základ P 1,22 (+/- 0,05) Základ D 1,17 (+/- 0,05) Základní TR 1,13 (+/- 0,05)
<u>Lesk</u>	< 5 jednotek při 60°

#### Skladování

Lze skladovat po dobu 12 měsíců v původním neotevřeném obalu, na suchém a chladném místě.

Skladujte bez mrazu.

#### Bezpečnost

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Při manipulaci s výrobkem vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. Nevylévejte zbytky do dřezu. Obsah/kontejner likvidujte v souladu s pokyny pro třídění autorizované svozové společnosti.

Podrobné údaje naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

#### Limitní hodnoty EU-VOC

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje méně než 130 g/l VOC

Tento technický list ze dne 28. 1. 2025 ruší a nahrazuje všechna předchozí vydání.

Tyto technické údaje vycházejí z našich vlastních poznatků a zkoušek a jsou vám poskytovány jako vodítko. Odpovědnost na základě údajů z tohoto listu je vyloučena.